規格 SPECIFICATIONS

規格 Specifications		對門 Multi-door																	
型號 Model No.		R-ZXC740RH		R-WXC740RH		R-WXC670RH		R-HW620RH		R-HXC620RH		R-HW540RH		R-HSF540RH		R-HW5403KH		R-S42KH	
樽門數量 Number of Door		6		6		6		6		6		6		5		5		5	
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment	455	523	455	523	413	479	367	435	348	308	321	381	316	365	296	344	291	335
	冰凍室 Freezer Compartment	116	212	116	212	106	191	105	192	90	259	90	159	91	155	91	141	81	140
	總容量 Total Capacity	571	735	571	735	519	670	472	617	438	567	411	540	407	520	377	485	372	475
產品主體樽之尺寸 Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 (mm)	880		880		825		685		685		650		650		650		600	
	高 Height 毫米 (mm)	1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1798	
	深 Depth 毫米 (mm)	738		738		738		738		740		699		701		640		651	
包裝尺寸 Packing Size	闊 Width 毫米 (mm)	932		932		878		733		733		698		698		698		648	
	高 Height 毫米 (mm)	1927		1927		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907	
	深 Depth 毫米 (mm)	810		810		805		810		810		775		727		778		740	
淨重 Net Weight	公斤 (kg)	144		144		136		125		127		118		108		107		97	
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	162		162		152		142		143		134		124		114		113	
冷卻系統 Cooling System	雙抗菌抗霉節能除霜 Frost Recycle Cooling	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Eco 智能探測 Eco Intelligent Control	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
雪種 Refrigerant		R600a																	
真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
冷藏室 Refrigerator Compartment	超薄 Ø5mm	超薄 Ø5mm		超薄 Ø5mm		超薄 Ø5mm		超薄 Ø5mm		超薄 Ø5mm		超薄 43cm		—		—		闊 30cm	
	真空隔熱室 Vacuum Compartment	Ru 白金觸媒 * Ruthenium Platinum Catalyst												—		—		Ru 白金觸媒 * Ruthenium Platinum Catalyst	冰溫保鮮室 Chilled Cased
	真空保鮮室 Vacuum Compartment																		
	六七 特鮮冰室型 (0~1.5) Extra Fresh Room (Approx. -1.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	濕度感應冷藏室 Sensor Cooling *	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	保鮮冷藏室抗 Moisture Cooling	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	快速冷藏功能 Quick Cooling Mode	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	LED 照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自動感應門 * Auto Door	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鋼化玻璃 Tempered Glass Shelf †	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Easy Storage 活動雪櫃門調整架 Height Adjustable Pockets	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	活動式膠架 Height Adjustable Shelves	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動製冰室 Automatic Ice Making Compartment	獨立冰格 Independent Ice Storage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	快速製冰功能 Quick Ice Making	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	冰格清潔功能 Automatic Cleaning Function	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	製冰功能 Water Filter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	停止製作 Stop Ice Making	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	可拆冰格 Detachable Function	冰格雙 Ice Tray																冰格雙 Ice Tray	
	缺水提示裝置 Signal for Water Supply	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上層冰室 Upper Freezer Compartment	急凍鋁盒 Aluminum Tray	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	冰凍即日鎖 Delicious Freezing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
下層冰室 Lower Freezer Compartment	急凍鋁盒 Aluminum Tray †	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	冰凍即日鎖 Delicious Freezing	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	電動開啟 Auto Drawer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3 層式冷藏室 3-layer Freezer Case	高・中・低 Upper, Middle, Lower												高・中・低 Upper, Middle, Lower					
蔬果室 Vegetable Compartment	Ru 白金觸媒 Aero-zone 蔬果室 Ruthenium Platinum Catalyst Aero-care Vege Compartment (含保湿袋可立置及 with Moisture Cover)	○	—	○	—	○ (低 Lower)	—	—	○ (低 Lower)	—	—	—	○ (低 Lower)	—	—	—	○ (低 Lower)	—	○ (低 Lower)
	高密保鮮蔬菜抽 Moist Guard Vegetable Compartment	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	電動開啟 Auto Drawer	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他冷藏 Other Features	獨立高溫冰室 2 layer Vegetable Case	高及低 Upper & Lower												高及低 Upper & Lower					
	IoT 智能 IoT Technology	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	獨家保湿型 Selectable Zone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	抗菌濾芯 Filter	三層除臭抗菌濾 Triple Power Filter																	
	季節性增加 Lifestyle Memory Control	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	操作面板 Control Panel	觸控式 Touch Control Panel				觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel	
	樽門警報系統 Door-close Alarm †	○		上層冰室限外 Except for Upper Freezer Compartment		○		冷藏及冰凍室 Refrigerator & Freezer Compartment		○		上層冰室及蔬果室限外 Except for Upper Freezer Compartment & Vegetable Compartment		○		上層冰室限外 Except for Upper Freezer Compartment		○	
	左右門開設計 Reversible Door *	○		○		—		—		—		—		—		—		—	
顏色 Colour	閃鑽金屬面飾 PCM	—	—	—	—	—	—	SW. CHXI 閃鑽白 · 鉑中鋼鋼色	—	—	—	SW. CHXI 閃鑽白 · 鉑中鋼鋼色	—	—	—	SW. CHXI 閃鑽白 · 鉑中鋼鋼色	—	—	—
	玻璃面 Glass Surface	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白	X. XPK 晶鑽黑色 · 晶鑽黑色	XW. X7N 晶鑽白 · 晶鑽珠白
冷凍室星級 Freezer Star Rating		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
環境保護電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本產品目錄刊列的容量，其量度標準和數值與能源效益組織規程 (可按所選機種參照相關ISO (International Organization for Standardization) 或日本工業規格 (JIS) (Japanese Industrial Standards) 的容量作參考. 其量度準則會計算所有可發動的配件及出售的空間，而對門之量度標準則會扣除該些設備，諸如混凍、金光燈及空氣清新器等的容積 (volume). 轉售前請瀏覽相關的說明書或 (可能) 向經銷商查詢有關容積等資料以確保符合自身的需求。所呈列的容量為四捨五入的數據，供以每個容積的總和與總容量可能有輕微差別。

註①: 顏色如有更改，恕不另行通知。Specifications and designs are subject to change without notice. ② 由於印刷關係，產品顏色與實際顏色可能有所不同。The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. ③ 本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。All functional pictures on this leaflet are schematic diagram. ④ 有關保養維修及產品保用期 (如適用) 之詳情，請參閱日本原廠 R-WXC670KH / R-WXC740RH / R-WXC670RH / R-HW620RH / R-HXC620RH / R-HW540RH / R-HSF540RH 產品保用卡之條款及細則。Please refer to Hitachi official website for its terms and conditions of warranty. ⑤ 本產品目錄內的圖片均為示意圖，為向本國內機種或經電腦模擬修飾處理；外形參考 • As the images in this catalog are for reference only of which might be retouched by computer based on models from Japan.

* 樽門警報系統會因應不同型號略有不同，詳情可參閱說明書。
† 強化玻璃只適用於第一層/第二層/第三層架 • R-WXC740RH / R-WXC670RH / R-HW620RH / R-HXC620RH / R-HW540RH / R-HSF540RH / R-HW5403KH / R-HW5401KH / R-HS42KH
‡ R-ZXC740RH / R-WXC740RH / R-WXC670RH / R-HW620RH / R-HXC620RH / R-HW540RH / R-HW5403KH / R-HW5401KH / R-HSF540RH / R-HW5403KH / R-HS42KH
§ 以 (W) 代表閃鑽 (Diamond Cut) 玻璃，(X) 代表非閃鑽玻璃。The letter (W) or (X) in the glass code represents Diamond Cut glass or non-Diamond Cut glass respectively.
# 以 (K) 代表黑色玻璃 (K)，(W) 代表白色玻璃 (W)。The letter (K) or (W) in the glass code represents black glass or white glass respectively.
◇ 產品主體樽外形尺寸僅供參考，實際包裝或因應機型而異。Product main body dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included under specification table.
△ 溫度感應冷藏室區會因應環境溫度而調節開關，當室溫上昇時的省材時，請把食材放置至可用不觸碰的溫度 (約5°C以下)，再放入設備。
* 溫度調節(-1°C/-1°C)只適用於 R-ZXC740RH、R-WXC740RH 及 R-WXC670RH，個別型號溫度調節約1°C。

型號 Model No.		對門 Side-by-side	French Bottom Freezer					
		R-S700PKH	R-WB730VH2	R-WB6403VH2	R-WB640VH0	R-WB640PH1	R-WB563PH	R-WB490PH
樽門數量 Number of Door		—	4	4	4	3	3	3
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO / JIS	ISO / JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment	369	419	363	363	363	347 / 343	306 / 306
	冰凍室 Freezer Compartment	226	157	150	150	150	92 / 122	82 / 109
	總容量 Total Capacity	595	576	513	513	513	439 / 465	388 / 415
產品主體樽尺寸 Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 (mm)	920	900	900	900	900	750	680
	高 Height 毫米 (mm)	1795	1840	1840	1840	1840	1795	1795
	深 Depth 毫米 (mm)	743	720	720	720	720	760	760
	深 (不包把樽門手柄) Depth (Include Handle) 毫米 (mm)	720	—	—	—	—	737	737
	深 (不包把樽門手柄) Depth (Exclude Handle) 毫米 (mm)	600	—	—	—	—	—	—
淨重 Net Weight	公斤 (kg)	105	119	116	116	106	90	84
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	115	126	124	124	115	98	92
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○	○	○	○	○	○	○
	雙重感應系統 Dual Sensing Control	○	○	○	○	○	○	○
	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling	○	○	○	○	○	○	○
	節能溫度感應系統 Eco-Thermo & Electronic Control	○	○	○	○	○	○	○
雪種 Refrigerant		R600a						
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment	—	○	○	○	—	—	—
	靈活舒適室 Selectable Zone	—	○ (低 Low, 中 Mid 溫度)			○ (冰, 中 Mid 溫度)	—	—
	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment	—	—	—	—	—	○	○
	快速冷藏功能 Quick Cooling Mode	○	○	○	○	○	○	○
	自選乾濕度 (蔬菜 <> 乾濕) Select Case (Vege <> Dry)	—	○	○	○	○	○	○
	實用抽屜 Utility Case	—	○	○	○	○	—	—
	樽蘭酒及酒杯架 Bottle and Wine Shelf	—	—	—	—	—	—	—
	活動式膠架 Adjustable Shelves	○	○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○
冰凍室 Freezer Compartment	製冰機 (自動製冰盒及冷格蓋 Super Clean Ice Dispenser Ice Maker	流動雙旋轉式製冰機 Movable Twist Ice Maker	自動製冰機 Automatic Ice Maker			流動雙旋轉式製冰機 Movable Twist Ice Maker		
	自選冰格形態 Ice Form Selection	○	—	—	—	—	—	—
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	○	○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	—	—
	抽屜 Drawers	2	○	○	○	○	雙層式實用抽屜 Side Type Double Deck Drawer	
蔬菜室 / 格 Vegetable Compartment / Room	抽屜 Drawers	2	—	—	—	—	—	—
	高密度保湿型蔬菜室 Separate Vegetable Compartment	—	○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	—	—	—	—	—	○	○
其他功能 Other Features	IoT 智能用品 IoT Technology	—	○	○	○	—	—	—
	操作面板 Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	
	抗菌濾芯 Filter	三層除臭抗菌濾 Triple Power Filter						
	樽門警報系統 Door-close Alarm	○	○	○	○	○	○	○
	節能自動感應照明系統 Eco Monitoring Sensor	—	○	○	○	○	○	○
	自動暗燈熄灯 Auto Door	—	—	—	—	—	○	○
	內置光燈系統 Illuminated Door Handle	—	○	○	○	○	—	—
顏色 Colour	玻璃面 Glass Surface	GS 銀色	GBK 黑鑽雪種	MGW 珍珠白	GMG 蘇菲紅 · GS 銀色雪種	GCK 黑色	GBK 黑色	GBWB 銀色
冷凍室星級 Freezer Star Rating		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
環境保護電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		—	—	—	—	—	○	○

#1 以2016年日本日本國內機型RK-XG670QG (相似新進型號: R-G670QH) 比較，一星的儲生成量約增加1.3倍，上述實驗採用μ菌日合機械裝置在保鮮室內加入約90g、約3x5cm、含生干菌數面積門的試放下以真空冷凍法存放冷凍3~12小時後再放入機型RK-XG670QH (相似新進型號: R-WXC670QH) 、2.81ppm；實驗後再放入機型RK-XG670QG (相似新進型號: R-G670QH) 、1.41ppm；二星比較產生量因食材分量及存放溫度而異。

#2 以2016年日本日本國內機型RK-XG670QG (相似新進型號: R-G670QH) 比較，一星的儲生成量約增加1.3倍，上述實驗採用μ菌日合機械裝置在保鮮室內加入約90g、約3x5cm、含生干菌數面積門的試放下以真空冷凍法存放冷凍3~12小時後再放入機型RK-XG670QH (相似新進型號: R-WXC670QH) 、2.81ppm；實驗後再放入機型RK-XG670QG (相似新進型號: R-G670QH) 、1.41ppm；二星比較產生量因食材分量及存放溫度而異。

* 只適用於多門變頻雪櫃保留權利。

型號 Model No.		三門 3-door						樽門 2-door Bottom Freezer				樽門 2-door Top Freezer			
		R-SG36KPH	R-S36KPH	R-SG32KPH	R-S32KPH	R-SG28KPH	R-S28KPH	R-B375PH1	R-B330PH9	R-B330PH1	R-B330PSH	R-V541PTH	R-V481PTH9	R-V541PH9	R-V542PH1	R-T170EXH
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
	冷藏室 Refrigerator Compartment	275	300	275	300	226	249	178	199	178	199	286	210	212	181	323
	冰凍室 Freezer Compartment	54	75	54	75	43	66	43	66	50	66	90	102	102	76	114
	總容量 Total Capacity	329	375	329	375	269	315	221	265	228	265	376	312	314	257	437
產品主體樽之尺寸 Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 mm	600		600		540		540		540		600	595	595	593	715
	高 Height 毫米 mm	1810		1810		1735		1735		1520		1850	1900	1900	1600	1835
	深 Depth 毫米 mm	655		655		655		655		655		670	600	600	655	740
淨重 Net Weight	公斤 kg	72		69		63		59		59		68	71	63	53	78
總重量 Gross Weight	公斤 kg	77		74		68		64		63		74	77	69	59	86
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○		○		○		○		○		○	○	○	○	○
	雙重感應控制 Dual Sensing Control	○		○		○		○		○		○	○	○	○	○
	節能溫度感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control	○		○		○		○		○		○	○	○	○	○
	變頻風扇 Inverter Fan	○		○		○		○		○		雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling		○	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling	
	雪種 Refrigerant	R600a														
冷藏室 Refrigerator Compartment	Spot Cool強烈冷凍 Spot Cooling Function	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	保鮮抽屜 Crisper	—	—	—	—	—	—	Max Fresh 高效保鮮	—	—	—	—	—	—	—	—
	冰溫保鮮格 Chilled Case	—	—	—	—	—	—	極低 Chilled	—	—	—	特鮮凍藏保鮮格 Fresh Select Compartment	—	—	—	—
	滑動式 Slide Out	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	樽架式膠架 Slide Out Shelf	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	樽蘭酒及酒杯架 Bottle and Wine Shelf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
冰凍室 Freezer Compartment	製冰機 Ice Maker	自動製冰盒 Automatic ice Maker				冰格雙 + 盒 Ice Tray + Box		雙旋轉式製冰機 Double Twist Ice Maker		流動雙旋轉式製冰機 Movable Twist Ice Maker		冰格雙 + 盒 Ice Tray + Box		流動雙旋轉式製冰機 Movable Twist Ice Maker		製冰機 Ice Maker
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cover-free製冰 Cover-free Drawer	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
蔬果室/格 Vegetable Compartment Room	獨立蔬果室 Separate Vegetable Compartment	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高密度保湿型 Moisture-Guard Vegetable Compartment	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濕度調節器 Humidity Controller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
其他功能 Other Features	抗菌濾芯 Filter	三層除臭抗菌濾 Triple Power Filter						離子抗菌除臭保鮮濾網 Ionic Filter	銀子抗菌防臭濾芯 Nano Titanium Filter			三層除臭抗菌濾 Triple Power Filter		銀子抗菌防臭濾網 Nano Titanium Filter		
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LED照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	操作面板 Control Panel	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	—	—	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	—	—	觸控式 Touch Control Panel	—	—	—	—
	溫度控制旋鈕 Control Dial	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	樽門警報系統 Door-close Alarm	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	左右門開設計 Reversible Door *	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
顏色 Colour	閃鑽金屬飾面 PCM	—	CNXS 鉑中鋼鋼色	—	CNXS 鉑中鋼鋼色	—	CNXS 鉑中鋼鋼色	BS 拉絲色	—	—	BBK, BS, PSP 亮鑽黑色 · 不鏽鋼色	BBK BS CNXS 亮鑽黑色 · 不鏽鋼色	BSL 不鏽鋼色	BSL 不鏽鋼色	BSL 不鏽鋼色	BBK, BS, PWH 亮鑽黑色 · 不鏽鋼色
	玻璃面 Glass Surface	GBK, GSK, X 黑色 · 晶鑽黑色	—	GBK, GSK X 黑色 · 晶鑽黑色	—	GSB 銀色	—	GBK, GSK, X 黑色 · 晶鑽黑色	—	—	—	—	—	—	—	—
冷凍室星級 Freezer Star Rating		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
環境保護電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

5年全機免費保用 10年變頻式壓縮機保用^

立由2015年4月1日起直購的日立雪櫃，可享5年全機免費保用，變頻式壓縮機更提供高達10年保用。
其他類型壓縮機仍保持5年保用服務。有關保用條款及細則，請瀏覽本公司網頁 *。

日立雪櫃 連續21年銷量 No.1*

^根據2002-2022年獨立市場調查全港2門、3門、多門及對門式雪櫃市場銷量報告。
*商業銷售不包括在內。

阿奇立克日立家電 (香港) 有限公司
總辦事處及維修服務部 香港柴灣沙田坳堤街28號永輝中心18樓 電話: +852 2113 8883 維修服務熱線: +852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門新口士馬路富大工業大廈4字樓B座 電話: +853 2871 9624

02/2023 查詢熱線: +852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

23ABK0001

HITACHI

品味生活

工藝、鮮美、智慧呈現

日立雪櫃連續21年銷量No.1*

02/2023

日本製造

多門變頻環保雪櫃系列

全新 -1℃ 特鮮冰溫室^

冰鮮食材鎖氧不流失：以特有的保鮮技術令冷氣不會直接流入冰溫室，減低室內的溫度變化，防止食物乾燥。冰溫室溫度保持在約 -1℃ 環境下，肉類或魚類食材，不造成結冰也不讓水分流失，保持食材的營養與美味。



▽-1℃ 特鮮冰溫室只適用於 R-HSF53NH・R-HV490RH 及 R-HSF48NH • 註：-1℃ 特鮮冰溫室圖片只屬為功能的展示範圍，只供參考；其容量與尺寸與 R-HSF53NH・R-HV490RH 及 R-HSF48NH 實質概念而有所不同。

日立特有 Ru白金觸媒真空保鮮室^ 真空鎖鮮保持營養

真空睡眠新技術^ Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳＋二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍#1。

◈備用Ru白金觸媒耗材，抑制蔬菜甲烷及魚肉表面酵素活動，食物珍藏入睡眠狀態。




▼「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低・Ru白金觸媒真空保鮮室的氣壓約為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。(只適用於R-ZXC740RH・R-WXC740RH・R-WXC670RH・R-WV570RH・R-WV620RH・R-HV540RH・R-HWS480KHL・) 註：非象圖為R-ZXC740RH型號。

日立特有 真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分


利用真空裝抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。

密閉式結構也讓水分不易流失，抑制食物乾燥，因應食材種類自由切換2種溫度模式：「溫度調節+℃/-1℃」讓食材不結冰而又感舒適的溫度下保存。

*溫度調節+1℃/-1℃只適用於R-ZXC740RH・R-WXC740RH 及 R-WXC670RH・個別型號溫度調節約-1℃。註：非象圖為R-ZXC740RH型號。



日立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing^ 急速冰鮮封存食材美味



③急凍鋁製加大1層冰溫室（只適用於R-KWS70RH）及下層冰溫室的上層微動架（只適用於R-ZXC740RH・R-WXC740RH・R-WXC670RH・R-HW620RH・R-HW540RH 及 R-HV490RH）。

日立特有 Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入暗眠狀態般^，抑制養分流失，保持新鮮•與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍#2。

※1 應用Ru白金觸媒耗材，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入暗眠狀態，但無法真正產生生物暗眠狀態。



可儲存2公升瓶裝飲品的高308mm或開封後的調味品等

(只適用於R-ZXC740RH・R-WXC740RH・R-WXC670RH・雨RH620RH・R-HV540RH・R-HV490RH・R-G420KH・R-G420KHL・R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL只適用於低層蔬菜格。)

註：非象圖為R-ZXC740RH型號。下層蔬菜室和象圖為R-HWX620RH型號。

IoT智能科技^

以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能

食材管理：將要保存的食材用手機拍攝，便可一目瞭然地記錄購買日期及存放日數，方便在下次購物時即時查閱。另外，只要輸入食材最佳食用期限或到期日，可透過提示功能接收通知。



遙控控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定雪櫃狀況，例如節電模式、急速製冰、急速冷卻(開/關)等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃門的開關次數*。

關門提示功能：即使身處在睡不到種門警鈴系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要把門關上。

△IoT智能科技只能以應用程式連接雪櫃專用型式連接雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。
※顯示冷藏室、製冰格、急凍格下層，請至保鮮格的門開關記錄。
(只適用於R-ZXC740RH・R-WXC740RH及R-WXC670RH)

智能濕度偵測 自動轉換操作模式

放入濕暖食材時，濃度偵測器會偵測食材濃度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。


濕度感應冷藏區^Sensor Cooling

自動測濕 快速冷藏抑制細菌擴展

智能濕度偵測 自動轉換操作模式：當放入濃熱(約50°C以下)的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙循冷卻氣流構造，可維持下方濃度感應冷藏區約2°C低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。

(只適用於R-ZXC740RH・R-WXC740RH及R-WXC670RH)



#3 Ru白金觸媒耗材為日立獨有・並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬菜室。

魔術控溫室 Selectable Zone 9種組合 自由切換^

特設上、下兩個可調校溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室++冷藏室+蔬菜室。



*冰凍室總容量 (JIS 標準)：259L
製冰室 (2L)・冰凍室 (10L)：
+ 上層冰室 (104L)
+ 下層冰室 (100L)

*冷藏室總容量 (JIS 標準)：512L
冷藏室 (262L)・上層冷藏室 (104L)
+ 下層冷藏室 (100L)

*蔬菜室總容量 (JIS 標準)：204L
上層蔬菜室 (104L)
+ 下層蔬菜室 (100L)

如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：

控溫室的設定：	按鍵式操作面板	
	模式選擇	溫度選擇
①冰凍室	Freezer模式	■「Cold」→■「Normal」→■「Coldest」
②冷藏室	Fridge模式	■「Cold」→■「Normal」→■「Coldest」
③蔬果室	Veg模式	■「Cold」→■「Normal」→■「Coldest」

註：非象圖為R-WX570RH型號。
△相關應用程式設定：上層控溫室設定為冰凍室、下層控溫室設定為蔬果室。(魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-WX570RH型號)

創新技術 冷卻轉換技術

配合上下層不同功能控溫室的組合，控制冷卻器、冷氣風口風門，強力風扇之間的操作，如設定為冰凍室時，大量冷氣會直接吹入，冷卻至冰凍溫度；設定為冷藏室及蔬菜室時，會利用來自冷卻器的傳熱來提升間格內溫度，並會抑制冷氣的流入量，穩定冷藏溫度。



升級版 兩個獨立冷卻器和風扇 冷藏室保濕冷藏功能Moisture Cooling

一般雪櫃只有一個冷卻器及風扇，全新冷卻系統特設上・下兩個獨立冷卻器和風扇，冷藏室專用冷卻器溫度略高於冰凍室、蔬菜室或其他功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約2°C，保持濕度，減低食物變乾・長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效果^。



(只適用於R-WV570RH・R-HV620RH・R-HW540RH・R-HSF53NH・R-HV490RH・R-HSF48NH・R-HW540RH・R-HWS480KH・L)


註：保濕冷藏功能設定為「off」模式。

註：非象圖為R-HW620RH型號。

4門French Bottom Freezer系列

真空保鮮室

抑制氧化 保持養分：利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構及開接冷卻降溫方式，能高效保存食材水分並長時間抑制氧化。



溫度調節+1°C / -1°C：肉類及魚類蔬菜及高含水量的食物所需的合適溫度有所不同，保鮮室可因應食材種類溫度調節於+1°C至-1°C之間，讓食材不結凍同時又處於最適合的溫度下保存其營養及新鮮度。



加快調製食物的速度：真空環境減少了空氣中的氧氣，加快酵製食物的速度，減少烹調時間，擁有更多品嚐佳餚的時間。



(只適用於R-WB700VH2・R-WB640VH0X 及 R-WB640VH0)

三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭，保持雪櫃內清新潔淨。



自選用途箱

冷藏室內設有自選用途箱，自由選放蔬菜或乾貨，而且用途箱深度更達42cm，可放體積較大的食材或物品。



左右門鈹設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及環設・方便體貼・適用於右門鈹型號R-SG32KPH・R-S32KPH・R-SG38KPH及R-S38KPH・左門鈹型號為上述型號最後加上"L"。

實用抽屜

冷藏室位置另設多用途實用抽屜・配合不同需要擺放不同物品，如調味料・零食・護膚品等等。

纖巧變頻環保3門雪櫃系列

變頻式控制系統 INVERTER

日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，自動按制馬達運行速度，在減少能源虛耗下，達至最佳的運作效果，相比傳統雪櫃單靠一開一關設制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷・高效節能，加倍寧靜。



慳位設計 slim540 slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540mm和600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。



注意：上述型號深度為655mm*


獨立高效能保濕蔬果室

設計中央位置的內置獨立蔬果室能避免新鮮食物直接接觸冷空氣而容易變乾。



自動製冰器

將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰・十分方便。



(不適用於R-S28KPH及R-SG28KPH)

外觀匠心設計

玻璃纖門 氣派之選

雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調・華麗觸感盡顯氣派・完美迎合現今家居型格瑰麗的設計。

左右門鈹設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及環設・方便體貼・適用於右門鈹型號R-SG32KPH・R-S32KPH・R-SG38KPH及R-S38KPH・左門鈹型號為上述型號最後加上"L"。

觸控顯現操作面板

設置於門邊的LED操作面板功能一按即現・簡易顯示雪櫃運作狀況，操作隨心・一目了然。

(只適用於R-SG38KPH・R-SG38KPHL・R-SG32KPH及R-SG32KPHL)



雙門Bottom Freezer（下置冰凍室）雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 slim595 slim560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer（下置冰凍室）系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm*，而R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。

左右門鈹設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼・並設有多款顏色選擇，包括R-BX380PH9晶鑽鏡面・黑影玻璃及銀色玻璃・R-B380PH9不銹鋼色・亮鑽黑色及銀灰色，而R-B330P8H除了現有的亮鑽黑色及不銹鋼色外・還增加了新不銹鋼香檳色供選擇，右門鈹型號為R-BX380PH9・R-B380PH9及R-B330P8H，左門鈹型號則加上"L"。

下置冰凍室設計 102L特大容量#

特大冷凍室・容量更達102公升+一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜・食材可直接從抽屜取出；而下方兩格則是常用的特大冷凍室・能儲藏各式各樣不同尺寸的冷凍食品・非常方便。



Cover-free抽屜及快速冷凍功能^

下置冰凍室內備有Cover-free抽屜設計・可直接從抽屜取出需要冷凍食材，減少開門時間・更節能慳電+而抽屜內置急凍鋁板^，快速冷凍・速保鮮味。



滑動式層架^&貯藏酒架^

冷藏室內特設滑動式層架・能向外滑動17厘米・貯放大型鋼具・食物時更顯輕便+另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最美佳釀。



時尚高貴玻璃面設計^及觸控式操作面板^

玻璃面設計配以觸控式操作面板・一按即可調校冷凍室及冷藏室的溫度・更可啟動節能模式及快速冷凍功能・無需開啟櫃門・方便實用・慳電節能。



A只適用於R-BX380PH9及R-BX380PHL
#只適用於R-BX380PH9・R-BX380PHL・R-B380PH9及R-B380PHL

R-B375PH1



亮鑽色 BS

超卓保鮮 長效鎖濕

Max Fresh 高效節保鮮技術可延長新鮮食材的保鮮期，特有技術控制箱內閘門的溫度和濕度，能在特定水平，有助於延長水果和蔬菜的保鮮時間*。當箱內閘門的溫度得到控制，可減少水珠凝結，溫度變化亦減至最低，為鮮食材提供理想的儲存環境。


*由 Arcelik Hitachi Home Appliances 進行測試・測試結果會根據該款的測試數量和種類而有所不同。



雙重冷凍技術 X 變頻式壓縮機

獨立冷卻系統為冷藏室和冰凍室提供輕生冷藏，兩個獨立冷卻器分別設於冷藏室和冰凍室，保持室內冷空氣氣流不會混淆，防止冷藏室和冰凍室的冷卻循環互相轉換，使氣味轉移至最高。

和用高效能變頻式壓縮機來控制冷空氣的輸送，在減少能源虛耗下，達至最佳的運作效果，而且使用變頻壓縮機可產生大量冷空氣，快速製冷，令食物在冷藏環境中保鮮時時雪櫃亦不會結霜。



離子抗菌抗臭淨化技術

離子器產生的負離子有助中和食物引起的細菌和臭味・離子抗菌抗臭淨化技術可以幫助去除雪櫃內的異味，保持室內空氣環境潔淨。



銀鋼色設計門柄

雪櫃外觀以亮銀色為主調・配以銀鋼色設計門柄，提升室內型格氣質。



內置按鍵式操作面板

電子操作方便易用・隨時調較雪櫃溫度和操作模式。

日立多門變頻環保雪櫃系列

R-ZXC740RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米:
880 x 1,833 x 738



- IoT智能科技 • 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • Ru白金觸媒真空保鮮室
- Ru白金觸媒蔬果室 • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 溫度感應冷藏器 Sensor Cooling
- 霜能再用節能科技 • 變頻式壓縮機 • 自動觸控櫃門 • 電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室)
- LED照明燈 • 觸控式操作面板 • 3層抽屜式冰凍室 • 三重除臭過濾網
- 可拆洗自動製冰器 • R600a環保雪櫃

R-WXC740RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米:
880 x 1,833 x 738



- IoT智能科技 • 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • Ru白金觸媒真空保鮮室
- Ru白金觸媒蔬果室 • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 溫度感應冷藏器 Sensor Cooling
- 霜能再用節能科技 • 變頻式壓縮機 • 電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室) • LED照明燈
- 觸控式操作面板 • 3層抽屜式冰凍室 • 三重除臭過濾網 • 可拆洗自動製冰器
- R600a環保雪櫃

R-WXC670RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	519	670

尺寸(闊x高x深)毫米:
825 x 1,833 x 728



- IoT智能科技 • 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • Ru白金觸媒真空保鮮室
- Ru白金觸媒蔬果室 • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 溫度感應冷藏器 Sensor Cooling
- 霜能再用節能科技 • 變頻式壓縮機 • 電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室) • LED照明燈
- 觸控式操作面板 • 3層抽屜式冰凍室 • 三重除臭過濾網 • 可拆洗自動製冰器
- R600a環保雪櫃

R-HW620RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	472	617

尺寸(闊x高x深)毫米:
685 x 1,833 x 738



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • Ru白金觸媒真空保鮮室 (約-1°C)
- Ru白金觸媒蔬果室(低醣蔬果格) • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing
- 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能 • 變頻式壓縮機 • LED照明燈
- 快速冰凍功能 • 快速冰凍功能 • 自動製冰器 • R600a環保雪櫃

R-KW570RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	436	567

尺寸(闊x高x深)毫米:
685 x 1,833 x 740



- 魔術控溫室 • 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室、上下層控溫室
- Ru白金觸媒真空保鮮室 • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing (上層冰室)
- 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能 • 變頻式壓縮機 • LED照明燈
- 按鍵式操作面板 • 三重除臭過濾網 • R600a環保雪櫃

R-HW540RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	411	540

尺寸(闊x高x深)毫米:
650 x 1,833 x 699



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • Ru白金觸媒真空保鮮室(約-1°C)
- Ru白金觸媒蔬果室(低醣蔬果格) • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing
- 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能 • 變頻式壓縮機 • LED照明燈
- 觸控式操作面板 • 3層抽屜式冰凍室 (下層冰凍室) • 三重除臭過濾網
- 自動製冰器 • R600a環保雪櫃

R-HSF53NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	407	520

尺寸(闊x高x深)毫米:
650 x 1,833 x 701



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • -1°c 特鮮冰溫室 (約-1°C)
- 高效能保濕蔬果室 • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能
- 快速冰凍功能 • 變頻式壓縮機 • LED 照明燈 • 3 層抽屜式冰凍室 (下層冰凍室)
- 三重除臭過濾網 • R600a環保雪櫃

R-HV490RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	377	485

尺寸(闊x高x深)毫米:
650 x 1,833 x 649



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • -1c 特鮮冰溫室 (約-1°C)
- Ru白金觸媒蔬果室(低醣蔬果格) • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 變頻式壓縮機 • LED照明燈
- 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室) • 三重除臭過濾網 • R600a環保雪櫃

R-HSF48NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	372	475

尺寸(闊x高x深)毫米:
650 x 1,833 x 651




- IoT智能科技 • 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • -1c 特鮮冰溫室 (約-1°C)
- 高效能保濕蔬果室 • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能
- 快速冰凍功能 • 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室)
- 三重除臭過濾網 • R600a環保雪櫃

R-HWS480KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	365	470

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,833 x 699



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • Ru白金觸媒真空保鮮室
- Ru白金觸媒蔬果室(低醣蔬果格) • 變頻式壓縮機 • 快速冰凍功能
- 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室)
- 三重除臭過濾網 • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

S-42NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	315	401

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,798 x 672



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • 霜能再用節能科技
- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • Ru白金觸媒蔬果室(低醣蔬果格) • 觸控式操作面板
- 三重除臭過濾網 • 可拆洗自動製冰器 • 快速冷藏功能 • R600a環保雪櫃

R-G420KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	305	401

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,798 x 664



- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • 真空保鮮室 • 霜能再用節能科技
- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • Ru白金觸媒蔬果室(低醣蔬果格) • 觸控式操作面板
- 3層抽屜式冰凍室 • 三重除臭過濾網 • 可拆洗自動製冰器 • 快速冷藏功能
- R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

日立French Bottom Freezer系列

R-WB700VH2

ISO標準：576L
尺寸(闊x高x深)毫米:
900 x 1,840 x 740



- 真空保鮮室 • 魔術控溫室 (3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C) • 自選用途箱
- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 快速冷藏功能 • 快速冰凍功能 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架
- 三重除臭過濾網 • LED照明燈 • 觸控式操作面板 • R600a環保雪櫃

R-WB640VH0X

ISO標準：513L
尺寸(闊x高x深)毫米:
900 x 1,840 x 720



- IoT智能科技 • 真空保鮮室 • 魔術控溫室 (3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C)
- 節能自動感應製冰系統 • 自動觸控櫃門 • 嵌入式閃亮手柄 • 自選用途箱
- 實用抽屜 • 變頻式壓縮機 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 快速冷藏功能 • 快速冰凍功能 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架
- 三重除臭過濾網 • LED照明燈 • 按鍵式操作面板 • R600a環保雪櫃

R-WB640VH0

ISO標準：513L
尺寸(闊x高x深)毫米:
900 x 1,840 x 720



- 真空保鮮室 • 魔術控溫室 (3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C) • 變頻式壓縮機
- 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 快速冰凍功能 • 強化玻璃層架 • 三重除臭過濾網 • 自動製冰器
- 快速冷藏功能 • 觸控式操作面板 • R600a環保雪櫃

R-WB640PH1

ISO標準：513L
尺寸(闊x高x深)毫米:
900 x 1,840 x 720



- 魔術控溫室 (3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C) • 變頻式壓縮機
- 變頻式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 快速冰凍功能 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架 • 三重除臭過濾網 • LED照明燈
- 按鍵式操作面板 • R600a環保雪櫃

日立變頻環保3門雪櫃系列

R-SG38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655



- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 自動製冰功能
- 快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮箱 • 雙重感應控制 • R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

R-S38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655



- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 自動製冰功能
- 快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮箱 • 雙重感應控制 • R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

R-SG32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	269	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655



- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統
- 自動製冰功能 • 快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮箱 • 雙重感應控制 • R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

R-S32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	269	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655



- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 自動製冰功能
- 快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮箱 • 雙重感應控制 • R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

R-SG28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,520 x 655




- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 三重除臭過濾網
- 高效能保濕蔬果室 • 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮箱
- 雙重感應控制 • R600a環保雪櫃

R-S32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,520 x 655



- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 三重除臭過濾網
- 高效能保濕蔬果室 • 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮箱
- 雙重感應控制 • R600a環保雪櫃

日立對門式雪櫃系列

R-S700PH0

ISO標準：595L
尺寸(闊x高x深)毫米:
920 x 1,795 x 720



- 變頻式壓縮機 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇 • 三重除臭過濾網
- LED照明燈 • 特大櫃門貯物格 • 強化玻璃層架 • 按鍵式操作面板 • R600a環保雪櫃

R-WB560P9H

標準	ISO	JIS
容量(L)	439	465

尺寸(闊x高x深)毫米:
750 x 1,795 x 797

黑影玻璃 GBK




R-WB490P9H

標準	ISO	JIS
容量(L)	388	415

尺寸(闊x高x深)毫米:
680 x 1,795 x 797

暗色玻璃 GBWB



- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 雙重冷凍風扇 • 快速冰凍功能 • 強化玻璃層架 • 蔬菜室配有LED照明燈
- 三重除臭過濾網 • 自選溫度保鮮格 • R600a環保雪櫃

日立變頻環保Bottom Freezer系列

R-B375PH1

ISO標準：356L
尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,850 x 670



- 變頻式壓縮機 • Max Fresh高效能保鮮 • 雙重冷凍技術 • 離子抗菌抗臭淨化技術
- LED照明燈 • 強化玻璃層架 • 按鍵式操作面板 • R600a環保雪櫃

R-BX380PH9

ISO標準：312L
尺寸(闊x高x深)毫米:
595 x 1,900 x 650



- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰鮮箱
- 特大蔬菜室 • 特大櫃門貯物格 • 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架
- Slim 595mm 開機身 • Cover-free抽屜 • 自選溫度保鮮格 • 滑動式層架 • 貯藏酒架
- 雙重感應控制 • 活動雙旋轉式製冰格 • 快速冷凍功能 • R600a環保雪櫃

R-B380PH9

ISO標準：314L
尺寸(闊x高x深)毫米:
595 x 1,900 x 650



- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰鮮箱 • 特大蔬菜室
- 特大櫃門貯物格 • 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架 • Slim 595mm 開機身
- Cover-free抽屜 • 自選溫度保鮮格 • 活動雙旋轉式製冰格 • R600a環保雪櫃

R-B330P8H

ISO標準：257L
尺寸(闊x高x深)毫米:
560 x 1,600 x 655



- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰鮮箱 • 特大蔬菜室
- 特大櫃門貯物格 • 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架 • Slim 560mm 開機身
- Cover-free抽屜 • 自選溫度保鮮格 • 活動雙旋轉式製冰格
- 冰格碟及盒 • R600a環保雪櫃

▲上述型號不可以上門改門型,客人必要在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕,把手或圖標位置略有不同,敬請留意。

日立變頻環保雙門雪櫃系列

R-V541P7H

ISO標準：437L
尺寸(闊x高x深)毫米:
715 x 1,835 x 740


不銹鋼色 BSL



R-VX481PH9

ISO標準：408L
尺寸(闊x高x深)毫米:
680 x 1,770 x 720

不銹鋼色 BSL



R-VX441PH9


ISO標準：367L
尺寸(闊x高x深)毫米:
650 x 1,695 x 720

不銹鋼色 BSL



R-H350PH1

ISO標準：284L
尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,672 x 663




R-H230PH1

ISO標準：226L
尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,585 x 650



R-H200PH1

ISO標準：201L
尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,460 x 650



R-T170E9H

ISO標準：169L
尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,286 x 605

不銹鋼色 BSL



- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇#
- 雙重感應控制 • 活動雙旋轉式製冰格# • 三重除臭過濾網# • 納米鈦空氣過濾網*
- 特大櫃門貯物格# • 納米鈦空氣過濾網# • LED照明燈 • 三重除臭過濾網*
- 強化玻璃層架 • R600a環保雪櫃

只適用於R-V541P7H *只適用於R-VX481PH9

- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇#
- 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架 • LED照明燈 • R600a環保雪櫃

- 變頻式壓縮機 • 節能溫度感應系統 • 自選溫度保鮮格 • 雙重感應控制
- 節能溫度感應系統 • LED照明燈 • R600a環保雪櫃

- 變頻式壓縮機 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架 • LED照明燈 • R600a環保雪櫃

- 變頻式壓縮機 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 快速冰凍功能 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架 • 三重除臭過濾網 • LED照明燈

- 滑動式冰溫保鮮箱 • 蔬菜室濕度調節器 • 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架
- 節能溫度感應系統 • LED照明燈 • R600a環保雪櫃 • 高效壓縮機

▲請於落單前確認為左或右門型,如落單後更改需另行收費。

日立變頻環保雙門雪櫃系列R-T170E9H及R-T170E9HL型號,R-T170E9H及R-T170E9HL L are not included in Hitachi 2-Door Inverter Fridge Series. 以上圖示所標示的所有尺寸單位為毫米(mm)。本產品目錄刊列的容量,其產度標準和數值與國際效益標準組織ISO (International Organization for Standardization) 量度儲存容量的標準;部分型號亦提供日本工業規格JIS (Japanese Industrial Standards) 的容量作參考。其量度準則是計算所有可移動的配件取出後的空間。而對門式雪櫃則取得自動製冰器、玻璃支架後,由先前量方法稱的容量值 (Rated value)。轉為與前標準組織相同的數值,而數值的差異均在能源標籤及規格書容許誤差的公差範圍內。All dimensions show in the above illustrations are in millimeters (mm). The figure of the refrigerator capacity shown in this catalogue follows the standard of ISO (International Organization for Standardization), the measurement standard which is equivalent to Energy Efficiency Labelling Scheme. Some of refrigerator models also with figures following JIS (Japanese Industrial Standards) which measures the capacity without all movable parts. Side-by-side refrigerators obtained Voluntary Energy Efficiency Label. In order to avoid confusion, the related value announced by manufacturer are converted to the values consistent with energy label. Numerical difference is within tolerance range, accepted by energy label and international practice. 不產品目錄刊列所有圖片均為示意圖,部份型號實際外觀及內部裝置,顏色與實際略有不同,只供參考。All functional pictures in the leaflet are schematic diagrams. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. 有關香港規格型號,請瀏覽日立網頁。Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty. 本產品目錄內的圖片均為示意圖,為日本國內機種或經電腦模擬繪製而成,只供參考。All the images in this catalogue are for reference only of which might be retouched by computer based on models from Japan. 以上尺寸為產品主機機尺寸,接駁位及公司部分不計算在內。The dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included under specification table. 個別型號雪櫃機身背面與左側面為略有不同,詳情請瀏覽本公司網頁。The side view colour of product is different from the front view colour of product in specific model. For details, please refer to Hitachi official website. 顏色請注意:雪櫃顏色因製程型位置,實際呈現大量人口,月曆機,大廳選擇,機種,住所大門,實內機選擇,顏色大門及廚房選擇,顏色大門及廚房選擇,顏色大門及廚房