

Specifications 規格

型號 MODEL			RD-290GX	RD-190GX
抽濕量 Dehumidifying Capacity	能源標籤標準 MEELS Standard (溫度26.7℃及相對濕度60%) (Temperature 26.7℃ & Relative Humidity 60%)	公升/日 L / Day	16.5	11.0
抽濕溫度範圍 Dehumidifying Temperature Range		攝氏 °C	5 - 40	
電源 Power Source	相 Phase		單相 Single	
	頻率 Frequency	赫 Hz	50	
	電壓 Voltage	伏 V	220	
耗電量 Power Consumption (抽濕Dehumidifying)	能源標籤標準 MEELS Standard (溫度26.7℃及相對濕度60%) (Temperature 26.7℃ & Relative Humidity 60%)	瓦 W	274	195
電流 Current (抽濕Dehumidifying)	能源標籤標準 MEELS Standard (溫度26.7℃及相對濕度60%) (Temperature 26.7℃ & Relative Humidity 60%)	安培 A	1.3	0.9
類型 Type			壓縮式 Compressor	
盛水器容量 Water Container Capacity		公升 L	5.0	
防水溢感容量 Full-stop Capacity		公升 L	4.8	
淨重 Net Weight		千克 kg	17.5	16.0
產品主機體尺寸 Dimension		闊 W X 高 H X 深 D 毫米mm	360 X 635 X 290	360 X 635 X 290
抽濕功能 Dehumidifying Function	智慧電腦控制 Fuzzy Control	感應特快抽濕 Monitor Dehumidifying	•	•
	自動抽濕 Automatic Dehumidifying		獨立按鈕 Specified Button	
	連續抽濕 Continuous Dehumidifying		獨立按鈕 Specified Button	
乾衣 Laundry Function			自動乾衣功能 / 連續抽濕 Automatic / Continuous Dehumidifying	
風向 Air-flow Direction		可調節風向板 Adjustable Laundry Flap	自動搖擺 Auto Swing Selection	
風速選擇 Fan Switch			強/弱/靜 H/M/ELO/QUIET	
空氣淨化功能 Air Purifying Function	特製過濾網 Special Filter		防蟻及靜電過濾網 Anti-Dust Mite & Electrostatic Nonwoven Filter	
	活動隔塵網 Normal Filter		•	•
旋轉式壓縮器 Rotary Compressor			•	•
環保雪種 Non CFC			HFC-134a	
先進功能 Convenient Function	機體防霉 Interior Anti-Mold		•	•
	水滿響鬧 Water Full Buzzer		•	•
	時間掣 Timer		關機時響鬧 Off Timer 1-12小時 Hours	
	液晶顯示屏 LCD Display		全中文顯示 Full Chinese Display	
	以數字顯示濕度 Humidity Indicator		•	•
	濕度調節功能 Humidity Switch Function		40% ~ 70% 每按一次可增5%濕度 5% Humidity Increase per Button Press	
	防水溢感應 Full Stop Sensor		機械式 Mechanic	
	濕度感應 Humidity Sensor (Relative Humidity 相對濕度55-60%)		•	•
	自動除霜 Auto Defrost		•	•
	可裝配連續排水管 Continuous Drainage		•	•
	按鍵鎖設定 Lock Switch		•	•
	盛水器 Water Tank		防水溢有蓋設計 (特設把手) 及透視窗盛水器 Water Tank with Lid (with Handle) and Water Tank with See-through Window	
	手提環 Convenient Handle		•	•
活動腳輪 Caster			360° 轉動 Rotation	

*規格如有任何更改，恕不另行通知。 Specifications and design are subject to change without notice.
*由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。 The colors of product shown are approximate, and may differ from the actual colors.
*能源標籤之抽濕量與根據 ANSI/AHAM 標準為量度標準。 The capacity of Mandatory Energy Efficiency Labelling Scheme (MEELS) is referred to ANSI/AHAM (American National Standards Institute / Association of Home Appliance Manufacturers) Standard.
*本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。 All functional pictures on this leaflet are schematic diagram.
*有關保用條款及細則，請瀏覽日立網頁。 Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty.
*以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。 The above dimensions are the size of the main body, The connecting and protruding parts are not included.

阿奇立克日立家電(香港)有限公司

香港客戶服務熱線: +852 2753 5386

澳門客戶服務熱線: +853 2871 9614

產品詳情



23K3K2611

HITACHI

多功能
抽濕 | 乾衣 | 潔淨

ALL IN ONE

日立強效抽濕機系列

Easy
Touch



2年保用

Easy One Touch 簡易締造舒適乾爽環境



強效
抽濕



RD-290GX

能源標籤標準：
16.5 公升/日



1級
能源標籤



RD-190GX

能源標籤標準：
11.0 公升/日



1級
能源標籤

一按啟動 4大常用模式

只需一個One Touch按鈕，即可啟動各種常用抽濕功能，簡單快捷，滿足舒適生活需求。



連續抽濕

選擇連續抽濕功能，讓室內維持低濕乾爽狀態，特別適合廚房及浴室等較潮濕的空間所使用。



自動抽濕

同時採用濕度感應及溫度感應作自動控濕功能，將濕度調節至令人體最舒適的55-60%，便會停止運作；當濕度超越該範圍便會再次自動抽濕。



防霉防螨

自動設定濕度約50%，加上連續運作四小時，可防霉防螨，減低過敏的機會；而且有效降解空氣中的臭味，為家人健康把關。



自動乾衣*

強力風速配合自動搖擺風向板，根據濕度和溫度自動設定運作時間。乾衣完成後會自動停止運作，省電節能。



水位「聲、光」提示

特設聲光提示，當抽濕機操作時，指示燈為藍色；當水箱滿水時，指示燈即轉為紅色，並發出“咁~咁~”警示聲，抽濕機亦會同時自動停止運作。



機體防霉

開機時，風扇會延遲數秒後再運轉；開機後，風扇會持續送風一段時間，將機體內濕氣吹乾，可避免開機時吹出霉味。



空氣淨化

採用高密度過濾網，結合防霉及靜電棉濾網，有效過濾空氣。



靜音滴水設計

水箱內部以特殊滴水靜音設計，配上防水溢裝置。更備有獨立水箱把手及水箱蓋設計，可避免移動或取出水箱時把水濺出。



按鍵鎖定設定功能

特設按鍵鎖定功能，防止被兒童誤觸亂碰至錯誤操作。



360度四輪式腳輪

底部備有活動腳輪設計，移動更靈活輕易。



中文顯示

特大液晶顯示屏或是操作按鈕都以全中文顯示。另備有英文貼紙，方便不同語言的人士使用。



*自動乾衣是一種輔助乾衣功能。如果衣物尚未乾透，可變更為連續抽濕模式，並啟用自動停止定時設定，以持續乾衣。
註：能源標籤標準(溫度26.7℃及相對濕度60%)是根據ANSI/AHAM標準為量度標準。